


## POUSSOIRS FILETÉS

SPRING PLUNGERS / SPRING THRUST PADS



- **Forme A : Acier à outils trempé, et bruni, charge légère**  
A shape: hardened and blackened free cutting steel, light load
- **Forme AN : Inox type 1.4305**  
AN shape: Stainless steel 1.4305
- **Forme AS : Acier à outils trempé, et bruni, charge forte**  
AS shape: hardened and blackened free cutting steel, heavy load
- **Forme D : Pièce de pression en Delrin**  
D shape: Delrin pin
- **Forme DN : Inox type 1.4305, pièce de pression en Delrin**  
DN shape: Stainless steel 1.4305, Delrin pin
- **Forme SD : Tournevis pour poussoirs**  
SD shape: plunger screwdriver
  
- **Désignation : Poussoirs filetés [forme] d1xLxd2**  
Description: spring plungers [shape] d1xLxd2



Matière = selon forme

Material: See shape

d1	L	Dimension Dimension d2	Forme Shape						Tarage Load		
			Forme shape A	Forme shape AN	Forme shape AS	Forme shape D	Forme shape DN	Forme shape SD	de from	à to	
M3	12	1,00	○							2N	4N
M4	15	1,50	○					○		4,5N	16N
M5	18	2,40	○	○	○	○	○			6N	19N
M6	20	2,70	○	○	○	○	○	○		6N	19N
M8	22	3,50	○	○	○	○	○	○		10N	39N
M10	22	4,00	○	○	○	○	○	○		10N	39N
M12	28	6,00	○	○	○	○	○	○		12N	53N
M16	32	7,50	○	○	○			○		45N	100N
M20	40	10,00	○	○	○			○		52N	125N
M24	52	12,00	○		○					70N	170N