

INTERVIS® DOUILLE AUTOTARAUEUSE SCT ACIER CÉMENTÉ ZINGUÉ SANS CHROME 6 - SCT LAITON - SCT INOX

SCREW - SERT RANGE - SCT CASE HARDENED STEEL WITH A CR6 FREE ZINC - SCT BRASS -
SCT STAINLESS STEEL



- **INTERVIS® est une douille métallique comportant un taraudage normalisé et un filetage extérieur approprié.**



The SCREW-SERT is a metallic insert composed by a normalize threaded and an appropriate external threading.

- **Une tronçature de filetage extérieur**

An chamfering external thread a cutting slot

- **Deux fentes aux arêtes coupantes**

Two grooves with sharp edges



Matière = Acier, laiton, inox

Material: steel, brass, stainless steel

| M | Filetage ISO | Longueur Length | Longueur non fendue |
|---|--------------|--------------------|---------------------|
|---|--------------|--------------------|---------------------|

| | Intérieur A | Extérieur B | C | D |
|-------|-------------|-------------|----|------|
| M 2,5 | 2,5x0,45 | 4,5x0,5 | 6 | 3,3 |
| M 3 | 3x0,50 | 5x0,5 | 6 | 3,3 |
| M 3,5 | 3,5x0,60 | 6x0,75 | 8 | 4,3 |
| M 4 | 4x0,70 | 6,5x0,75 | 8 | 4,3 |
| M 5 | 5x0,80 | 8x1,00 | 10 | 5,3 |
| M 6a | 6x1,00 | 9x1,00 | 12 | 6,1 |
| M 6 | 6x1,00 | 10x1,50 | 14 | 7,3 |
| M 8 | 8x1,25 | 12x1,50 | 15 | 8 |
| M 10 | 10x1,50 | 14x1,50 | 18 | 10,3 |
| M 12 | 12x1,75 | 16x1,50 | 22 | 12 |
| M 14 | 14x2,00 | 18x1,50 | 24 | 14 |
| M 16 | 16x2,00 | 20x1,50 | 22 | 12 |

AVANTAGES :

- ② **Sans pré-taraudage**

Without pre-tapping

- ② **Parfait ancrage de l'INTERVIS®, absence de jeu entre lui et la pièce**

Perfect anchoring of the SCREW-SERT, no clearance between it and the part

- ② **Sécurité accrue en utilisation : très grande résistance à l'arrachement (voir schéma et tableau ci-dessous). Avec 30 % à 40 % de recouvrement, l'INTERVIS® atteint sa résistance maximale à l'arrachement.**

Security increased for high pull-out, with only 30% to 40% of flange covering, the SCREW-SERT reach the maximum pull-out.

- ② **Suppression de l'usure du taraudage**

Tapping wear suppression

- ② **Amélioration de la qualité : 100 % des INTERVIS® montés sont taraudés**

Quality improvement : 100% of the SCREW-SERT installed are threaded