


GOUPILLES CYLINDRIQUES RECTIFIÉES TARAUDÉES DIN7979D - ISO8735 - EN28735

GROUND DOWEL PINS WITH INTERNAL THREAD DIN7979D – ISO8735 – EN28735



☞ Désignation : Goupilles cylindriques taraudées DIN7979D DxL

Description: Dowel pins with internal thread DIN7979D DxL



Matière = 100Cr6 trempé revenu pour dureté 58-62 HRC et inox
Material: 100Cr6 hardening and tempering for hardness 58-62 HRC and stainless steel

D m6	M	L																							
4	M3	10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40												
5	M3	10	12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60								
6	M4		12	14	16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80						
8	M5				16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120			
10	M6				16	18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	140		
12	M6				18	20	24	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	140	150	160	
14	M8							28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	140	160		
16	M8							28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160
18	M10											40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160
20	M10										32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	130	140	160
25	M16												40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	140	160	
30	M20													50	55	60	70	80	90	100	120	140	160		

Boîtes assortiments goupilles voir p. 22
Boxed sets of pins, see p. 22

SUR DEMANDE

ON REQUEST

• Dimensions et tolérances spéciales

Other tolerances and dimensions

• Matières spéciales notamment en inox A4

Special materials, particularly stainless steel A4

NOTA : nous pouvons fournir l'extracteur de goupilles

NB: We can supply the PIN KNOCKOUT

