


GOUPILLES CONIQUES
DIN 1 - ISO2339 - NFE27490
TAPER PINS DIN1 – ISO2339 – NFE27490



- ② DIN 1A-ISO2339A = Trempée rectifiée
DIN1A – ISO2339A = Ground, hardened
- ② DIN 1B-ISO2339B = Décolletée non trempée (Matière 9SMnPb28K)
DIN1B – ISO2339B = Turned, non-hardened (material = 9SMnPb28K)
- ② Diamètre de référence : Petit diamètre
Reference diameter: Low diameter
- ② Désignation : Goupilles coniques DIN1 [forme] DxL
Description: Dowel pins DIN1[shape] DxL



Matière = selon forme
Material : See shape

D h10	L																										
1,5	6	8	10	12	16	18	20	22	24	26	28	30															
2	6	8	10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50										
2,5	6	8	10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50										
3	6	8	10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100			
4	6	8	10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100			
5			10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100			
6			10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130
6,5					16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130
8						20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	
10										28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	
12											30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	

Boîtes assortiments goupilles voir p. 25
Boxed sets of pins, see p. 25

SUR DEMANDE
ON REQUEST

- Dimensions et tolérances spéciales
Other tolerances and dimensions
- Matières spéciales notamment en inox
Special materials, particularly stainless steel